

## Használati és karbantartási útmutató DELTA bejárati ajtókhöz

1. A garancia elvesztésének terhe alatt tilos a zárhengerek kenése, különösen tilos olajos anyagok kulcslyukba történő befecskendezése – ami nehézségekhez vezethet a zár nyitásánál. A Gyártó a kereskedelmi forgalomban elérhető LOCK SPRAY készítmény alkalmazását javasolja a zárok és betétek kenéséhez.

2. A PVC fóliával borított ajtószárnyakat **finoman** szivaccsal, tiszta vízzel kell tisztítani. Erős szennyeződés esetén használjon szappant vagy alkoholt, valamint puha kefét, majd öblítse le a felületet vízzel és törölje le.

### **Mosószerek és oldószerek használata tilos!**

3. Az ajtók vasalatait (kilincsek, védőelemek, zsanérok, zárok külső részei stb.), valamint az esetleges üvegkereteket évente legalább kétszer, rozsdamentes acél tisztításához alkalmazandó készítményekkel kell letisztítani. A vasalatok tartósságának feltétele a megfelelő ápolás és karbantartás, melynek célja a lerakódások, foltok, rozsdabevonatok képződésének megelőzése.

A vasalatokat:

- mindig a csiszolási iránynak megfelelően, szivaccsal vagy puha ronggyal törölgesse, elszíneződések vagy rozsdás bevonat képződése esetén pedig használjon rozsdamentes acélhoz használatos csiszolószövetet;
- tisztítsa gyengéd tisztítószerekkel (pl. CIF típusú felületkezelővel vagy a kereskedelmi forgalomban elérhető, rozsdamentes acélhoz alkalmazandó szerekkel);
- mossa víz és kevés ecet vagy citromlé keverékével;
- közvetlenül az ajtó beszerelését, valamint az ajtó minden egyes mosását követően használjon rozsdamentes acél tisztítására és karbantartására szolgáló készítményt az ajtó gyártójának kínálatából (engedélyezett technikai vazelin vagy egyéb kenőanyag használata is) – vigyen fel egy kis mennyiséget egy puha rongyra és törölje át a fém elemeket.

4. Az ajtó, valamint fém vasalatok polírozásához és tisztításához – a garancia elvesztésének terhe mellett – ne alkalmazzon:

- drótkéfét és acélkefét;
- karcolásokat okozó polírozószereket, -porokat;
- sósav vagy klór tartalmú tisztítószereket, fehérítőket.

5. A rozsdamentes acélból készült elemek közelében tilos a hegesztés, szögvágóval történő vágás, valamint más porral és acél- vagy téglaporokkal való porolás, mivel éppen ezek a szennyeződések rakódnak le a rozsdamentes acél elemek felületén és korrodálódnak, nem pedig maga a rozsdamentes acél.

6. Az építési munkálatok során feltétlenül szükséges az ajtó fém elemeinek védelemmel való ellátása lerakódások és karcolások ellen az ajtó technikai vazelinrel vagy rozsdamentes acél karbantartásához alkalmazandó készítménnyel történő bevonásával és védőfólia felhelyezésével, az építési munkálatok befejezését követően pedig el kell végezni az ajtó ápolását és karbantartását a fent leírtak szerint.

## Használati és karbantartási útmutató DELTA bejárati ajtókhöz

7. Az acél ajtók a nap hatásának kitett és takaró előtetők nélküli külső falakra történő beépítése, az acéllemez időleges feszülését és ezzel együtt használati nehézségeket eredményezhet. Ezek a nehézségek nem tekinthetők a termék hibájának, ugyanis ez az acéllemez fizikai tulajdonsága. Ilyen esetekben ajánlott takaró előtető felszerelése az ajtó felett, sötét színű ajtó alkalmazása esetén ez előfeltételnek számít. Kifelé nyíló kültéri ajtók esetében az ajtó felett található takaró előtető megléte feltétlenül teljesítendő előfeltételnek számít, mivel védelmet nyújt és megakadályozza az olyan időjárási viszonyok hatását, mint például eső, hó és napsütés. Az előtetőnek a nyílt ajtó körvonalain kívül kell terjednie és az ajtó teljes árnyékolását kell biztosítania a délutáni órákban az egész év során.

8. A nem megfelelő használat és a gyártótól / beszerelést végző személytől független tényezők által okozott zsanérszabályozásokat nem vesszük figyelembe és azok kizárólag a felhasználó költségére végezhetők el.

9. **FIGYELEM!** A kültéri ajtók védőfóliáját a beszereléstől számított 1 héten belül le kell venni az ajtószárnyról. Abban az esetben, ha hosszabb ideig az ajtószárnyon marad, az időjárási hatások következtében a fólia beleolvadhat az ajtóborításba, ami ellehetetleníti a teljes levételt.